



Be Right™



LT200 Tørtermostat med 2 blokke, 15 x 13 mm/6 x 13 mm/4 x 20 mm

Produktnr.: LTV082.99.21002

DKK Pris: kr 17.745,00

Ring ang. forsendelsesdag

Termostat til standard- og specialforbrænding

Forudprogrammeret til alle standardforbrændinger og frit programmerbar til brugerspecifikke forbrændinger

2 varmeblokke, der er separat kontrollerbare, med separate beskyttelsesdæksler, venstre blok 15x13 mm huller, højre blok 6x13 mm og 4x20 mm huller

Belyst digitalt display til resterende tid/temperatur og operatørvejledning

3 forudprogrammerede og 6 frit programmerbare lagerpladser

Temperaturindstillinger mellem 37 °C og 150 °C i trin af 1 °C, tidsindstilling mellem 1 og 480 min

Stor fleksibilitet

Fremragende reproduktionsmuligheder

Nem at bruge

Specifikationer

Antal kuvetter:	4 x 20 mm diameter
Bruger interface sprog:	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, svensk og polsk
Brugerprogrammer:	6 fri temperatur/tid
Dimensioner (H x B x D):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Display:	LCD
Display opløsning:	5 x 7 dot matrix
Display størrelse:	2 x 16 tegn
Garanti:	24 måneder
Manual sprog:	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, svensk, dansk og polsk
Max. luftfugtighed ved drift:	90 %
Nettilslutning:	Beskyttelsesklasse I
Omgivelsestemperatur:	10 - 45 °C
Opbevarings-betingelser:	-40 - 60 °C
Opvarmningshastighed:	fra 20 - 148 °C på 10 minutter

Opvarmningsprogram:	Forudprogrammeret til 40 °C, 100 °C og 148 °C og frit valg mellem 37 - 150 °C, 1 - 480 min
Sikkerhedstjek:	CE, cTUVus
Strømkrav (volt):	115/220 V AC
Temperatur stabilitet:	± 1 °C i overensstemmelse med metoderne EN, ISO og EPA
User interface:	3 funktionstaster
Vægt:	2,8 kg